



[→ Produkt-Website](#)

Der FDF1903-A überzeugt als 19-Zoller im klassischen 5:4-Format durch seine für Videosicherheitssysteme vorgesehenen Signaleingänge. Sein HDMI-Eingang unterstützt Auflösungen bis Full-HD. Ein Composite(BNC)-Eingang dient dem Anschluss von analogen Video-Überwachungs-Geräten wie Kameras oder Recordern. Dabei unterstützt der FDS1903-A PAL-, SECAM- und NTSC-Signalformate.

- ✓ Hohe Bildqualität für bessere Sicht
- ✓ Anzeige mit hoher Helligkeit
- ✓ PC- und Videoeingänge
- ✓ NTSC/PAL/SECAM-Unterstützung
- ✓ Underscan und normale Anzeige
- ✓ 2 Jahre Garantie für einen Betrieb von 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche

## Technische Daten

### ALLGEMEINES

Artikel-Nr.	FDS1903-ABK FDF1903-AGY
Gehäusefarbe	Schwarz Lichtgrau
Einsatzgebiet	Videoüberwachung, Industrie
Produktlinie	DuraVision
Anwendungsbereich	Touch- und Video-Monitore, Videoüberwachung
EAN	4995047053965 4995047053958

### BILDSCHIRM

Diagonale [in Zoll]	19
Diagonale [in cm]	48
Format	5:4
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm]	376 x 301
Ideale und empfohlene Auflösung	1280 x 1024
Punktabstand [in mm]	0,29 x 0,29
Panel-Technologie	TN
Max. Blickwinkel Horizontal	170
Max. Blickwinkel Vertikal	160
Darstellbare Farben oder Graustufen	16,7 Mio. Farben (BNC, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit)
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²]	325
Max. Dunkelraumkontrast (typisch)	1000:1
Hintergrundbeleuchtung	LED

### FEATURES & BEDIENUNG

24/7 einsetzbar	✓
Underscan und normale Anzeige	✓
Integrierte Lautsprecher	✓
OSD-Sprache	de, en
Einstellmöglichkeiten	Signalinformation, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur /Weißpunkt, Farbton, Farbsättigung, Blickwinkel, Signaleingang, Lautstärke, Unschärfereduzierung
Integriertes Netzteil	✓

### ANSCHLÜSSE

Signaleingänge	HDMI (HDCP 1.4), BNC
Grafiksignal	Composite Video Input, DVI Single Link (TMDS)
Audio-Eingang	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker

### SOFTWARE & ZUBEHÖR

Weiterer Lieferumfang	Handbuch via Download
-----------------------	-----------------------

Find your EIZO contact:  
EIZO Austria GmbH  
Pfarrgasse 87  
1230 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10  
[www.eizo.at](http://www.eizo.at)

### ELEKTRISCHE DATEN

Horizontal-/Vertikalfrequenzen	Digital: 15-68kHz/24-61 Hz
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt]	24
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt]	0,4
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt]	0
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch/1000h [in kWh]	15
Spannungsversorgung	AC 100-240V, 50/60Hz
Power management	✓

### ABMESSUNGEN & GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm]	405 x 407 - 507 x 205
Gewicht (ohne Standfuß) [in kg]	5,9
Details zur Gehäuseabmessung (PDF)	<a href="#">Technische Zeichnung (PDF)</a>
Neigbarkeit vorn/hinten [in °]	0 / 0
VESA-Lochabstand	100 x 100

### ZERTIFIZIERUNG UND STANDARDS

Umgebungsbedingungen	0 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing)
Prüfzeichen	CE, UKCA, CB, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE

### GARANTIE

Garantiedauer	2 Jahre
---------------	---------